

Datenblatt

PP-Verpackungsklebeband

Acrylat - Kleber

Piehl Verpackungssysteme GmbH

Horst-Gladbecker-Str. 31

45899 Gelsenkirchen

Tel.-Nr. 0209 / 5189165

Fax-Nr. 0209 / 518166

E-Mail: info@piehl-verpackungssysteme.de

Anwendungszweck:

Das auf Polypropylenbasis basierende leise abrollende, mit wassergelöstem Acrylat-Kleber beschichtete Verpackungsklebeband.

Das in braun und transparent lieferbare Selbstklebeband ist besonders geeignet, wo es bei der Verpackung auf Alterungs- und UV-Stabilität ankommt.

Eigenschaften:

hohe Alterungs- und UV - Stabilität

Hitzebeständigkeit: kurzfristig bis ca. + 110 ° C

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		biaxial gereckte Polypropylenfolie
Kleber		Acrylat - Kleber (AC)
Kerndurchmesser	mm	76
Farben		braun, transparent
Reißkraft	N / 25 mm	min. 110 (+/- 5 %)
Klebkraft auf Stahl	N / 25 mm	(+/- 5 %)
Gesamtstärke:	mm	0,047 (+/- 5 %)
Folienstärke:	mm	0,028 mm (+/- 5 %)
Bruchdehnung:	%	140 % (+/- 10 %)
Temperaturbeständigkeit	° C	110 ° C (kurzfristig)

Sämtliche Angaben beruhen auf Herstellerdaten, aber ohne Garantie. Dem Verwender empfehlen wir, die Eignung für die vorgesehene Anwendung / Verwendungszweck zu prüfen.